



# PARKOLOR 60 HD



***GUIDE DE DÉMARRAGE***

## Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

## Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

## Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **CSI AUDIOVISUEL, 22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - MONTEVRAIN 77144 MARNE-LA-VALLÉE , 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

## Consignes de sécurité

### VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

### Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.

### Soyez prudent risque photo-biologique !



**Attention !! Système d'éclairage professionnel  
ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.**



**Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 1 m entre le faisceau et une surface inflammable.**

## IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une température ambiante inférieure à 40°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

**Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.**

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

### Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

## Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

**Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité**

Be green with  
Starway !\*



**Starway** prend soin de notre belle planète et adopte l'éco-attitude !  
Retrouvez les manuels en ligne et bien plus encore en flashant  
le QR code apposé sur les produits !

Projecteur en fonte d'aluminium, le ParKolor 60HD est équipé d'une LED COB de 60W RGBW qui procure un flux lumineux de 1200 lumens. Son design conçu pour un échange thermique maximum autorise un fonctionnement permanent sans perte de flux. Le ParKolor 60HD dispose d'un zoom offrant une plage de réglage de 6° à 42° (beam). Le ParKolor 60HD est équipé du système de gestion de couleurs BC Color System. Outre la possibilité d'utiliser 10 macros de Blancs de 10 000 K à 2 700 K, les canaux RGBW restent actifs durant l'utilisation des macros, celles-ci sont modifiables instantanément de manière à s'adapter à un parc existant, ou de travailler en couleur à partir d'un blanc donné, comme si la machine était utilisée avec une gelatine

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source LED 60W COB RGBW
- Zoom 6° - 42°
- Éclairage : 1575 Lux à 5M/6°
- Flux max : 1200 Lumens
- BC ColorSystem
- Refroidissement : Convection naturelle
- Modes DMX : 4/5/7/8/9/10/12/14ch
- Protocoles : DMX/RDM
- Dmx In/Out connecteurs: 2 x XLR5.
- Dimensions L x P x H : 280MM\*260MM\*297MM
- Poids net : 4.4Kg
- Puissance max : 77W

MODE												VALEUR	FONCTION
4CH RGBW	4CH HSI	5CH HSI+	7CH RGBW	7CH sRGBWI	8CH RGBW	9CH RGBW	10CH RGBW	10CH 16Bit	10CH HSI	12CH sRGBWI	14CH RGBW		
1			1	2	1	1	1	1		2	1	000-255	Rouge 0% - 100%
												000-255	Rouge Fine 0% - 100%
2			2	3	2	2	2	3		3	2	000-255	Vert 0% - 100%
												000-255	Vert Fine 0% - 100%
3			3	4	3	3	3	5		4	3	000-255	Blue 0% - 100%
												000-255	Blue Fine 0% - 100%
4			4	5	4	4	4	7		5	4	000-255	Blanc 0% - 100%
								8				000-255	Blanc Fine 0% - 100%
												Strobe	
												000-031	LED Off
												032-063	LED ON
												064-095	Strobe de lent à rapide
												096-127	LED ON
												128-159	Strobe Pulse de Lent à rapide
												160-191	LED ON
												192-223	Strobe Random de Lent à rapide
												224-255	LED ON
1	1								2			000-255	Hue 0% - 100%
2	2								3			000-255	Saturation 0% - 100%
3	3		5	6	5	6	6		4	6	7	000-255	Dimmer 0% - 100%
					6	7	7				8	000-255	Dimmer Fine 0% - 100%
												CCT	
												000-030	Idle
												031-060	2700K
												061-090	3200K
												091-120	4500K
												121-150	5600K
												151-180	6500K
												181-210	8500K
												211-255	10000K
									5	7	5	000-255	Macros Couleur
												000-000	OFF
												001-255	Macros Couleur
4	4		7	7	8	9	9	9	6	8	10	000-255	Zoom(Sérré à Large)
								10				000-255	Zoom fine(Sérré à Large)
												Programme Auto:	
												000-000	Off
												001-020	Programme Auto1
												021-040	Programme Auto2
												041-060	Programme Auto3
												061-080	Programme Auto4
												081-100	Programme Auto5
									7	9	11	101-120	Programme Auto6
												121-140	Programme Auto7
												141-160	Programme Auto8
												161-180	Programme Auto9
												181-200	Programme Auto10
												201-220	Programme Auto11
												221-240	Programme Auto12
												241-250	Programme Auto13
												251-255	Effet dégradé
									8	10	12	000-255	Vitesse Programmes de Rapide à Lent
									9	11	13	000-255	Fade des Programmes de Rapide à Lent
												Dimmer mode	
												000-020	Standard
												021-040	Stage
												041-060	TV
												061-080	Architectural
												081-100	Theatre
												101-255	Default

Retrouvez les différents modes DMX sur le manuel disponible en flashant le QR code apposé sur les produits ou en cliquant sur le lien ci dessous :

[http://tech.starway.eu/225461\\_PARKOLOR\\_60HD/225461\\_PARKOLOR\\_60HD\\_ML.pdf](http://tech.starway.eu/225461_PARKOLOR_60HD/225461_PARKOLOR_60HD_ML.pdf)



**STARWAY**  
22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - MONTEVRAIN 77144  
France  
Tél. : +33 (0)820 230 007





# PARKOLOR 60 HD



***QUICK START***

**WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.**

## SAFETY

### GENERAL INSTRUCTION

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with CE.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- Never use the fixture under the following conditions:
  - in places wet;
  - in places subject to vibrations or bumps;
  - in places with an ambient temperature of over 45° C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

### WARNINGS AND INSTALLATION PRECAUTIONS

- Never let the power cord come into contact with other cables! Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution!
- Never modify, bend, mechanically strain, put pressure on, pull or heat up the power cord.
- Never strain the cable. There must always be sufficient cable going to the device. Otherwise, the cable will be damaged, which can cause serious damage.
- Never remove warning or informative labels from the unit.
- Never use anything to cover the ground contact.
- Never lift the device holding it by the projector-head, as the mechanics may be damaged
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Only operate the device after having checked if the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.
- Only operate the device after having familiarized with its functions.
- Avoid flames and do not put close to flammable liquids or gases.
- Always allow a free air space of at least 0.8 m around the unit for ventilation.
- Always disconnect power from the mains, when device is not used or before cleaning! Only handle the power cord holding it by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Make sure that the device is not exposed to extreme heat or dust.
- Make sure that the available voltage is not higher than stated on the rear panel.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the device and the power cord from time to time.
- Make sure that the core diameter of extension cords and power cords is sufficient for the required power consumption of the device.
- Always hold the device by the transport handles.
- Never place any material over the LEDs or lens.
- Never look directly into the light source.
- Never leave any cables lying around.
- Never use the device during thunderstorms, unplug the device immediately.
- Never leave various parts of the packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc within children's reach, as they potential sources of danger.
- Do not insert objects into air vents.
- Do not open the device and do not modify the device.
- Do not connect this device to a dimmer pack.
- Do not switch the device on and off in short intervals, as this will reduce the device's life.
- Do not touch the device's housing bare-handed during its operation (housing becomes very hot). Allow the device to cool for at least 5 minutes before handling.
- If the lens or LEDs are obviously damaged, they need to be replaced to prevent their functions from being impaired, due to cracks or deep scratches.
- If the external cable is damaged, it has to be replaced by a qualified technician.
- If device was dropped or struck, disconnect mains power supply immediately. Have a qualified engineer inspect for safety before operating.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.
- If your device fails to work properly, discontinue the use immediately. Pack the unit securely (preferably in the original packing material), and return it to your dealer for service.
- For adult use only. The device must be installed beyond the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- For replacement use fuses of same type and rating only.
- This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
- The user is responsible for correct positioning and operating of the device. The manufacturer will not accept liability for damages caused by the misuse or incorrect installation of this device.
- This device falls under protection class I. Therefore it is essential to connect the yellow/green conductor to earth.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.

### Rigging

**This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.  
Please follow the European and national guidelines concerning rigging, trussing and all other safety issues.**

# Be green with Starway!



**Starway takes care of our beautiful planet and adopts the eco-attitude!  
Find manuals online and more by flashing  
the QR code on the products!**

Cast aluminum projector, the ParKolor 60HD is equipped with a 60W RGBW COB LED which provides a luminous flux of 1200 lumens. Its design designed for maximum heat exchange allows permanent operation without loss of flow. The ParKolor 60HD has a zoom with an adjustment range of 6 to 42° (beam). The ParKolor 60HD is equipped with the BC Color System color management system. In addition to the possibility of using 10 white macros from 10,000 K to 2,700 K, the RGBW channels remaining active during the use of the macros, these can be modified instantly so as to adapt to an existing fleet, or to work in color from a given white, as if the machine were used with gelatin.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS :**

- Source LED 60W COB RGBW
- Zoom 6° - 42°
- Illuminance : 1575 Lux à 5M/6,5°
- Max Flux : 1200 Lumens
- BC Color System
- Fanless
- DMX Modes: 4/5/7/8/9/10/12/14ch
- Protocols : DMX/RDM
- Dmx In/Out: 2 x XLR5.
- Dimensions L x P x H : 280MM\*260MM\*297MM
- Weight : 4.4Kg
- Consumption max : 77W

MODE												VALUE	FUNCTION
4CH RGBW	4CH HSI	5CH HSI+	7CH RGBW	7CH sRGBWI	8CH RGBW	9CH RGBW	10CH RGBW	10CH 16Bit	10CH HSI	12CH sRGBWI	14CH RGBW		
1			1	2	1	1	1	1		2	1	000-255	Red 0% - 100%
								2				000-255	Red Fine 0% - 100%
2			2	3	2	2	2	3		3	2	000-255	Green 0% - 100%
								4				000-255	Green Fine 0% - 100%
3			3	4	3	3	3	5		4	3	000-255	Blue 0% - 100%
								6				000-255	Blue Fine 0% - 100%
4			4	5	4	4	4	7		5	4	000-255	White 0% - 100%
								8				000-255	White Fine 0% - 100%
												000-255	Strobe
												000-031	LED Off
												032-063	LED ON
												064-095	Strobe Slow to Fast
			1			5	5		1	1	6	096-127	LED ON
												128-159	Strobe Pulse Slow to Fast
												160-191	LED ON
												192-223	Strobe Random Slow to Fast
												224-255	LED ON
1	1								2			000-255	Hue 0% - 100%
2	2								3			000-255	Saturation 0% - 100%
3	3		5	6	5	6	6		4	6	7	000-255	Dimmer 0% - 100%
					6	7	7				8	000-255	Dimmer Fine 0% - 100%
												CCT	
												000-030	Idle
												031-060	2700K
												061-090	3200K
			6		7	8	8				9	091-120	4500K
												121-150	5600K
												151-180	6500K
												181-210	8500K
												211-255	10000K
												Color Macros	
									5	7	5	000-000	OFF
												001-255	Color Macros
4	4		7	7	8	9	9	9	6	8	10	000-255	Zoom(narrow to large)
								10				000-255	Zoom fine(narrow to large)
												Auto Programs:	
												000-000	Off
												001-020	Auto program1
												021-040	Auto program2
												041-060	Auto program3
												061-080	Auto program4
												081-100	Auto program5
									7	9	11	101-120	Auto program6
												121-140	Auto program7
												141-160	Auto program8
												161-180	Auto program9
												181-200	Auto program10
												201-220	Auto program11
												221-240	Auto program12
												241-250	Auto program13
												251-255	Gradient Effect
									8	10	12	000-255	Programs Speed Fast to slow
									9	11	13	000-255	Programs Fade Fast to Slow
												Dimmer mode	
												000-020	Standard
												021-040	Stage
												041-060	TV
												061-080	Architectural
												081-100	Theatre
												101-255	Default

Find the different DMX modes on the manual available by flashing the QR code affixed to the products or by clicking on the link below:

[http://tech.starway.eu/225461\\_PARKOLOR\\_60HD/225461\\_PARKOLOR\\_60HD\\_ML.pdf](http://tech.starway.eu/225461_PARKOLOR_60HD/225461_PARKOLOR_60HD_ML.pdf)

**Please note that the manuals are multi-language**

**STARWAY**

22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - MONTEVRAIN 77144

France

Tél. : +33 (0)820 230 007

