




AQUILA 1240 HD



GUIDE DE DÉMARRAGE

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **FREEVOX, 22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - 77771 MONTEVRAIN, 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.



Soyez prudent risque photo-biologique !

Attention !! Système d'éclairage professionnel ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.



Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 1 m entre le faisceau et une surface inflammable.

IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une température ambiante inférieure à 40°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité

Be green with*
Starway!



Starway prend soin de notre belle planète et adopte l'éco-attitude !
Retrouvez les manuels en ligne et bien plus encore en flashant
le QR code apposé sur les produits !

AQUILA 1240 HD est une barre led tilt de forte puissance équipée de 12 Leds RVB + Blanc de 40W.

AQUILA 1240 HD est équipé de 2 bloc zoom indépendant de 4.5° à 35° et offrant un flux de 6450 lumens.

Deux modes DMX de 20 à 61 canaux optimisent le nombre de canaux DMX utilisés suivant l'effet recherché.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source : 12 x LED 40W RVB + Blanc
- Tilt : 230°
- Angle d'ouverture : 4.5° à 35°
- Modes DMX : 20 / 61 canaux
- Mode : Auto, DMX
- XLR 5 Pins In/Out
- Alimentation : AC100~240V - 50/60Hz
- PowerCon® In/Out
- Consommation max : 550W (@240V)
- Dimensions : 1000 x 100 x 300 mm
- Masse : 14 kg

Canal	Type	Valeur	Fonction
1	Tilt	0 - 255	Tilt
2	Tilt Fine	0 - 255	Tilt fine
3	Tilt-Speed	0 - 255	Vitesse du Tilt
4	Zoom	0 - 255	De serré à large
5	Zoom Bloc 1	0 - 255	De serré à large
6	Zoom Bloc 2	0 - 255	De serré à large
7	Dimmer	0 - 255	Dimmer
8	Dimmer fine	0 - 255	Dimmer fine
9	Strobe	0 - 3	Shutter OFF
		4 - 103	Strobe de lent à rapide
		104 - 107	Shutter ON
		108 - 207	Strobe effet pulse de lent à rapide
		208 - 212	Shutter ON
		213 - 225	Strobe effet random (saturation basse) de lent à rapide
		226 - 238	Strobe effet random (saturation medium) de lent à rapide
		239 - 251	Strobe effet random (saturation haute) de lent à rapide
252 - 255	Shutter ON		
10	Red	0 - 255	Rouge
11	Green	0 - 255	Vert
12	Blue	0 - 255	Bleu
13	White	0 - 255	Blanc
14	Macros	0 - 10	Pas d'effet
		11 - 13	Effet Statique 1
		14 - 16	Effet Statique 2
	
		67 - 70	Effet Statique 20
		71 - 72	Effet Dynamique 1
		73 - 75	Effet Dynamique 2
	
		188 - 190	Effet Dynamique 40
		191 - 193	Effet Couleur Dynamique 1
	
218 - 220	Effet Couleur Dynamique 10		
221 - 255	Effet Couleur Dynamique 11		
15	Vitesse des macros	0 - 255	Vitesse des Effets dynamiques de lent à rapide
16	Sens des leds	0 - 255	Inversion du sens des leds
17	Couleur de premier plan	0 - 255	Couleur de premier plan
18	Couleur d'arrière plan	0 - 255	Couleur d'arrière plan
19	Dimmer d'arrière plan	0 - 255	Dimmer d'arrière plan
20	Contrôle	0 - 100	Idle
		101 - 120	Reset
		121 - 255	Idle

Retrouvez le manuel disponible en flashant le QR code apposé sur les produits ou en cliquant sur le lien ci dessous :

http://ftp.technique.freevox.fr/STARWAY/270695_AQUILA1240HD/270695_AQUILA1240HD_FR.pdf


STARWAY

22, RUE ÉDOUARD BUFFARD Z.A.C. DE LA CHARBONNIÈRE
 MONTEVRAIN 77771 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4
 Tél. : +33 (0)820 230 007





AQUILA 1240 HD



QUICK START



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important about the installation, usage and maintenance of the unit.



SAFETY

GENERAL INSTRUCTION

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with CE:.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places wet;
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with an ambient temperature of over 40° C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

WARNINGS AND INSTALLATION PRECAUTIONS

- Never let the power cord come into contact with other cables! Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution!
- Never modify, bend, mechanically strain, put pressure on, pull or heat up the power cord.
- Never strain the cable. There must always be sufficient cable going to the device. Otherwise, the cable will be damaged, which can cause serious damage.
- Never remove warning or informative labels from the unit.
- Never use anything to cover the ground contact.
- Never lift the device holding it by the projector-head, as the mechanics may be damaged
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Only operate the device after having checked if the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.
- Only operate the device after having familiarized with its functions.
- Avoid flames and do not put close to flammable liquids or gases.
- Always allow a free air space of at least 0.8 m around the unit for ventilation.
- Always disconnect power from the mains, when device is not used or before cleaning! Only handle the power cord holding it by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Make sure that the device is not exposed to extreme heat or dust.
- Make sure that the available voltage is not higher than stated on the rear panel.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the device and the power cord from time to time.
- Make sure that the core diameter of extension cords and power cords is sufficient for the required power consumption of the device.
- Always hold the device by the transport handles.
- Never place any material over the LEDs or lens.
- Never look directly into the light source.
- Never leave any cables lying around.
- Never use the device during thunderstorms, unplug the device immediately.
- Never leave various parts of the packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc within children's reach, as they potential sources of danger.
- Do not insert objects into air vents.
- Do not open the device and do not modify the device.
- Do not connect this device to a dimmer pack.
- Do not switch the device on and off in short intervals, as this will reduce the device's life.
- Do not touch the device's housing bare-handed during its operation (housing becomes very hot). Allow the device to cool for at least 5 minutes before handling.
- If the lens or LEDs are obviously damaged, they need to be replaced to prevent their functions from being impaired, due to cracks or deep scratches.
- If the external cable is damaged, it has to be replaced by a qualified technician.
- If device was dropped or struck, disconnect mains power supply immediately. Have a qualified engineer inspect for safety before operating.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.
- If your device fails to work properly, discontinue the use immediately. Pack the unit securely (preferably in the original packing material), and return it to your dealer for service.
- For adult use only. The device must be installed beyond the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- For replacement use fuses of same type and rating only.
- This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
- The user is responsible for correct positioning and operating of the device. The manufacturer will not accept liability for damages caused by the misuse or incorrect installation of this device.
- This device falls under protection class I. Therefore it is essential to connect the yellow/green conductor to earth.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.

Rigging

**This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
Please follow the European and national guidelines concerning rigging, trussing and all other safety issues.**

Be green with
Starway!



Starway takes care of our beautiful planet and adopts the eco-attitude!
Find manuals online and more by flashing
the QR code on the products!

AQUILA 1240 HD is a high power tilt LED bar equipped with 12 RGB + White 40W LEDs.

AQUILA 1240 HD is equipped with 2 independent zoom blocks from 4.5° to 35° and offering a flux of 6450 lumens.

Two DMX modes from 20 to 61 channels optimize the number of DMX channels used according to the desired effect.

Technical specifications :

- Source : 12 x LED 40W RGB + White
- Tilt : 230°
- Angle : 4.5° à 35°
- DMX : 20 / 61 CH
- Mode : Auto, DMX
- XLR 5 Pins In/Out
- Power : AC100~240V - 50/60Hz
- PowerCon® In/Out
- Consumption max : 550W (@240V)
- Dimensions : 1000 x 100 x 300 mm
- Weight : 14 kg

20 Channel mode

Channel	Type	Value	Function
1	Tilt	0 - 255	Tilt
2	Tilt Fine	0 - 255	Tilt Fine
3	Tilt Speed	0 - 255	Tilt Speed
4	Zoom All	0 - 255	from 0% to 100%
5	Zoom Block 1	0 - 255	from 0% to 100%
6	Zoom Block 2	0 - 255	from 0% to 100%
7	Dimmer	0 - 255	Dimmer
8	Dimmer fine	0 - 255	Dimmer fine
9	Strobe	0 - 3	Shutter Off
		4 - 103	Regular stroboscopic, the speed changes from slow to faster
		104 - 107	Shutter On
		108 - 207	Pulse stroboscopic, the speed changes from slow to fast
		208 - 212	Shutter On
		213 - 225	Random slow strobe
		226 - 238	Random medium speed strobe
		239 - 251	Random fast strobe
252 - 255	Shutter On		
10	Red	0 - 255	red
11	Green	0 - 255	green
12	Blue	0 - 255	blue
13	White	0 - 255	white
14	Macro	0 - 10	Idle
		11 - 13	Static effect 1
		14 - 16	Static effect 2
	
		67 - 70	Static effect 20
		71 - 72	Dynamic effect 1
		73 - 75	Dynamic effect 2
	
		188 - 190	Dynamic effects 40
		191 - 193	Dynamic color effect 1
	
218 - 220	Dynamic color effect 10		
221 - 255	Dynamic color effect 11		
15	Effect Speed	0 - 255	Dynamic effect speed (from slow to fast)
16	Led Direction	0 - 255	Led Direction
17	Foreground Color	0 - 255	Foreground color macro
18	Background Color	0 - 255	Background color macro
19	Background Dimmer	0 - 255	Background dimming
20	Control	0 - 100	Idle
		101 - 120	Reset
		121 - 255	Idle

Find the different DMX modes on the manual available by flashing the QR code affixed to the products or by clicking on the link below:

http://ftp.technique.freevoix.fr/STARWAY/270695_AQUILA1240HD/270695_AQUILA1240HD_FR.pdf

Please note that the manuals are multi-language

STARWAY

22, RUE ÉDOUARD BUFFARD Z.A.C. DE LA CHARBONNIÈRE
 MONTEVRAIN 77771 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4
 Tél. : +33 (0)820 230 007

