



STUDIO 300 HDR



GUIDE DE DÉMARRAGE

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **CSI AUDIOVISUEL, 22, RUE ÉDOUARD BUFFARD -MONTEVRAIN 77771 MARNE-LA-VALLÉE , 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.

Soyez prudent risque photo-biologique !



**Attention !! Système d'éclairage professionnel
ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.**



Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 1 m entre le faisceau et une surface inflammable.

IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une température ambiante inférieure à 40°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité

Be green with
Starway !*



Starway prend soin de notre belle planète et adopte l'éco-attitude !
Retrouvez les manuels en ligne et bien plus encore en flashant
le QR code apposé sur les produits !

Le Studio 300 HDR est un panneau led « SoftLight » équipé de 910 leds RVB+Ambre+Lime+Cyan permettant d'obtenir non seulement des superbes couleurs saturées mais également toute une palette de blanc calibrés de 1800°K à 10000°K avec un IRC de 96. Grâce à un angle d'ouverture de 62° (100° Field), STUDIO 300 HDR sera l'allié parfait pour tous les studios de TV ou photo, concerts, ... Grâce à son classement IP65 STUDIO 300 HDR pourra être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Filtre et Volet inclus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source 910 LED 260 R, 130 V, 130 B, 130 Ambres, 130 Lime et 130 Cyan
- Angle d'ouverture : 62°
- Éclairage : 430 Lux à 5M/62°
- Flux max : 20500 Lumens
- Modes DMX : 4/9/14/21ch
- Protocoles : DMX/RDM
- Dmx In/Out connecteurs: 2 x XLR5.
- Dimensions L x P x H : 574MM*178MM*450MM
- Poids net : 11.5Kg
- Puissance max : 300W
- IP65

Basic	Mode			Valeur	Fonction
	SSP	TOUR	TR16		
1	1	1	1	000-255	Dimmer
			2	000-255	Dimmer fine
	2	2	3	000-255	Rouge
			4	000-255	Rouge fine
	3	3	5	000-255	Vert
			6	000-255	Vert fine
	4	4	7	000-255	Bleu
			8	000-255	Bleu fine
	5	5	9	000-255	Ambre
			10	000-255	Ambre fine
	6	6	11	000-255	Lime
			12	000-255	Lime fine
	7	7	13	000-255	Cyan
			14	000-255	Cyan fine
2		8	15	Preset Color	
				000-010	Idle
				011-255	presets
				CCT	
				000-009	Idle
				10	1800K
				25	2200K
				40	2700K
				55	3000K
				70	3200K
				85	4000K
				100	4500K
				115	5000K
				130	5600K
				145	6000K
				160	6500K
				175	7000K
				190	8000K
				205	10000K
				255	10000K
				Green Shift	
				000-010	Idle
				011-029	Full Minus Green
				030-069	-99% to -1%
				070-129	Idle
				130-189	1% to 99%
				190-255	Full Plus Green
				Auto	
				000-040	Idle
				041-050	Auto 1
				051-060	Auto 2
				061-070	Auto 3
				071-080	Auto 4
				081-090	Auto 5
				091-100	Auto 6
				101-110	Auto 7
				111-120	Auto 8
				121-130	Auto 9
				131-140	Auto 10
				141-150	Program 1
				151-160	Program 2
				161-255	Idle
				Auto / Program Speed	
				000-255	Lent à Rapide
				Strobe	
				000-009	Idle
				010-099	Strobe Lent à Rapide
				100-109	Idle
				110-179	Elclair Strobe Lent à Rapide
				180-189	Idle
				190-255	Random Strobe Lent à Rapide
				Control	
				000-010	Idle
				011-060	Réservé
				061-070	Live
				071-080	Studio
				081-090	Power
				091-100	Réservé
				101-110	DIM0
				111-120	DIM4
				121-150	Réservé
				151-160	1200Hz
				161-170	2400Hz
				171-180	4000Hz
				181-190	6000Hz
				191-200	25000Hz
				201-210	RESET
				211-255	Réservé

Retrouvez les différents modes DMX sur le manuel disponible en flashant le QR code apposé sur les produits ou en cliquant sur le lien ci dessous :

http://tech.starway.eu/900460_STUDIO300HDR/900460_STUDIO300HDR_ML.pdf

STARWAY

22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - MONTEVRAIN 77771

France

Tél. : +33 (0)820 230 007





STUDIO 300 HDR



QUICK START

WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.

SAFETY

GENERAL INSTRUCTION

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with CE.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places wet;
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with an ambient temperature of over 45° C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

WARNINGS AND INSTALLATION PRECAUTIONS

- Never let the power cord come into contact with other cables! Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution!
- Never modify, bend, mechanically strain, put pressure on, pull or heat up the power cord.
- Never strain the cable. There must always be sufficient cable going to the device. Otherwise, the cable will be damaged, which can cause serious damage.
- Never remove warning or informative labels from the unit.
- Never use anything to cover the ground contact.
- Never lift the device holding it by the projector-head, as the mechanics may be damaged
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Only operate the device after having checked if the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.
- Only operate the device after having familiarized with its functions.
- Avoid flames and do not put close to flammable liquids or gases.
- Always allow a free air space of at least 0.8 m around the unit for ventilation.
- Always disconnect power from the mains, when device is not used or before cleaning! Only handle the power cord holding it by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Make sure that the device is not exposed to extreme heat or dust.
- Make sure that the available voltage is not higher than stated on the rear panel.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the device and the power cord from time to time.
- Make sure that the core diameter of extension cords and power cords is sufficient for the required power consumption of the device.
- Always hold the device by the transport handles.
- Never place any material over the LEDs or lens.
- Never look directly into the light source.
- Never leave any cables lying around.
- Never use the device during thunderstorms, unplug the device immediately.
- Never leave various parts of the packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc within children's reach, as they potential sources of danger.
- Do not insert objects into air vents.
- Do not open the device and do not modify the device.
- Do not connect this device to a dimmer pack.
- Do not switch the device on and off in short intervals, as this will reduce the device's life.
- Do not touch the device's housing bare-handed during its operation (housing becomes very hot). Allow the device to cool for at least 5 minutes before handling.
- If the lens or LEDs are obviously damaged, they need to be replaced to prevent their functions from being impaired, due to cracks or deep scratches.
- If the external cable is damaged, it has to be replaced by a qualified technician.
- If device was dropped or struck, disconnect mains power supply immediately. Have a qualified engineer inspect for safety before operating.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.
- If your device fails to work properly, discontinue the use immediately. Pack the unit securely (preferably in the original packing material), and return it to your dealer for service.
- For adult use only. The device must be installed beyond the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- For replacement use fuses of same type and rating only.
- This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
- The user is responsible for correct positioning and operating of the device. The manufacturer will not accept liability for damages caused by the misuse or incorrect installation of this device.
- This device falls under protection class I. Therefore it is essential to connect the yellow/green conductor to earth.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.

Rigging

**This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
Please follow the European and national guidelines concerning rigging, trussing and all other safety issues.**

Be green with Starway!



**Starway takes care of our beautiful planet and adopts the eco-attitude!
Find manuals online and more by flashing
the QR code on the products!**

The Studio 300 HDR is a «SoftLight» led panel equipped with 910 RGB+Amber+Lime+Cyan leds allowing to obtain not only superb saturated colors but also a whole range of white calibrated from 1800°K to 10000°K with a CRI of 96. Thanks to an opening angle of 62° (100° Field), STUDIO 300 HDR will be the perfect ally for all TV or photo studios, concerts, etc. Thanks to its IP65 classification STUDIO 300 HDR can be used both indoors and outdoors. Filter and Shutter included.

TECHNICAL SPECIFICATIONS :

- Source 910 LED 260 R, 130 G, 130 B, 130 Amber, 130 Lime & 130 Cyan
- Angle : 62°
- Illuminance : 983 Lux à 5M/62°
- Max Flux : 20550 Lumens
- DMX Modes: 4/9/14/21ch
- Protocols : DMX/RDM
- Dmx In/Out: 2 x XLR5.
- Dimensions L x P x H : 574MM*178MM*450MM
- Weight : 11.5Kg
- Consumption max : 300W
- IP65

Basic	Mode			Value	Function				
	SSP	TOUR	TR16						
1	1	1	1	000-255	Dimmer				
				2	000-255	Dimmer fine			
				2	2	3	000-255	Red	
					4	000-255	Red fine		
				3	3	5	000-255	Green	
						6	000-255	Green fine	
				4	4	7	000-255	Blue	
						8	000-255	Blue fine	
				5	5	9	000-255	Amber	
						10	000-255	Amber fine	
				6	6	11	000-255	Lime	
						12	000-255	Lime fine	
				7	7	13	000-255	Cyan	
						14	000-255	Cyan fine	
2		8	15	Preset Color					
				000-010	Idle				
				011-255	presets				
				CCT					
				000-009	Idle				
				10	1800K				
				25	2200K				
				40	2700K				
				55	3000K				
				70	3200K				
				85	4000K				
				3		9	16	100	4500K
								115	5000K
								130	5600K
								145	6000K
160	6500K								
175	7000K								
190	8000K								
205	10000K								
255	10000K								
Green Shift									
4		10	17	000-010	Idle				
				011-029	Full Minus Green				
				030-069	-99% to -1%				
				070-129	Idle				
				130-189	1% to 99%				
				190-255	Full Plus Green				
				Auto					
				000-040	Idle				
				041-050	Auto 1				
				051-060	Auto 2				
8		11	18	061-070	Auto 3				
				071-080	Auto 4				
				081-090	Auto 5				
				091-100	Auto 6				
				101-110	Auto 7				
				111-120	Auto 8				
				121-130	Auto 9				
				131-140	Auto 10				
				141-150	Program 1				
				151-160	Program 2				
161-255	Idle								
8		12	19	Auto / Program Speed					
				000-255	Slow to Fast				
				Strobe					
				000-009	Idle				
				010-099	Strobe Slow to Fast				
				100-109	Idle				
				110-179	Thunder Strobe Slow to Fast				
				180-189	Idle				
				190-255	Random Strobe Slow to Fast				
				Control					
9		13	20	000-010	Idle				
				011-060	Reserved				
				061-070	Live				
				071-080	Studio				
				081-090	Power				
				091-100	Reserved				
				101-110	DIM0				
				111-120	DIM4				
				121-150	Reserved				
				151-160	1200Hz				
				161-170	2400Hz				
				171-180	4000Hz				
				181-190	6000Hz				
				191-200	25000Hz				
				201-210	RESET				
211-255	Reserved								
9		14	21	Control					
				000-010	Idle				
				011-060	Reserved				
				061-070	Live				
				071-080	Studio				
				081-090	Power				
				091-100	Reserved				
				101-110	DIM0				
				111-120	DIM4				
				121-150	Reserved				
				151-160	1200Hz				
				161-170	2400Hz				
				171-180	4000Hz				
				181-190	6000Hz				
				191-200	25000Hz				
201-210	RESET								
211-255	Reserved								

Find the different DMX modes on the manual available by flashing the QR code affixed to the products or by clicking on the link below:

http://tech.starway.eu/900460_STUDIO300HDR/900460_STUDIO300HDR_ML.pdf

Please note that the manuals are multi-language

STARWAY

22, RUE ÉDOUARD BUFFARD - MONTEVRAIN 77771

France

Tél. : +33 (0)820 230 007

